

# ALLANADORAS DOBLES



Equipo de concreto



Modelo  
HTN27KTCSL

Las allanadoras dobles de operador a bordo son ideales para acabado de pisos en donde se requiere de un alto nivel de planicidad. Las allanadoras dobles Whiteman se recomiendan para trabajos de construcción en áreas medianas o grandes, como plantas industriales, centros comerciales, etc.

MODELO	HTN27KTCSL	HHN34TVDTCSL5
Rotor doble	Sí	Sí
Transmisión	Mecánica CVT	Mecánica CVT
Velocidad del rotor [RPM]	40 - 140	10 - 160
Diseño del rotor	No traslapable	No traslapable
Navajas por rotor	4	5
Ancho de barrido [cm]	231	231
Cap tanque combustible [Lt]	17	16.6
Ancho del equipo [cm]	122	121.9
Alto del equipo [cm]	117	116.8
Largo del equipo [cm]	241	241
Enfriamiento de motor	Aire	Líquido
Motor	Kohler 25HP	Vanguard Turbo Diesel 34HP
Peso de operación [Kg]	354	499

cipsa.com.mx



@cipsamx



CIPSA.

i

- Con operador a bordo se ofrecen en versiones con accionamiento mecánico e hidráulico
- Existentes en motores a gasolina y diésel
- Las allanadoras Whiteman vienen en opciones traslapables y no traslapables
- Opciones de diámetro de 36", 48" y 60"
- Todas nuestras máquinas cuentan con transmisiones y caja de engranes para trabajo pesado
- Las allanadoras Whiteman tienen el sistema patentado de inclinación simultánea
- Se cuenta con la opción de platos súper planos para terminados finos y de alta calidad