

MAEQ

MAQUINARIA ANDAMIOS Y EQUIPO

QUERÉTARO



La elección perfecta para el uso de irrigación de campos, invernaderos, cultivo de huertos, bombeo de agua de pozos y drenado en general. Debido a su diseño compacto y maniobrabilidad se puede almacenar en espacios muy pequeños. Diseñada para adaptarse a la mayoría de sus necesidades. Motobomba de fácil mantenimiento. Contamos con respaldo de refaccionamiento.

Modelo BA 2X2 – 5.5 HP	
Tipo de Motor	168 F
Tiempos	4 Tiempos
Potencia Máxima	5.5 HP
Diámetro de Carga y Descarga	2 x 2"
Capacidad Máxima de Bombeo	420 Lts. X Min.
Capacidad Máxima de Altura de Bombeo	26 M
Capacidad Máxima de Altura de Succión	6 M.
Velocidad Máxima	3,600 RPM.
Arranque de Motor	Polea Retráctil
Dimensiones (mm)	551 x 432 x 398
Peso Bruto	27 Kg.
Carcaza	Aluminio
Sello	Mecánico de Acero Inoxidable con asiento de cerámica lubricado con Grafito
Equipo Estándar	Conexiones de Aluminio, Coladera, Abrazaderas y Base de Acero

Modelo BA 3X3 – 6.5 HP	
Tipo de Motor	168 F
Tiempos	4 Tiempos
Potencia Máxima	6.5 HP
Diámetro de Carga y Descarga	3 x 3"
Capacidad Máxima de Bombeo	800 Lts. X Min.
Capacidad Máxima de Altura de Bombeo	30 M
Capacidad Máxima de Altura de Succión	6 M.
Velocidad Máxima	3,600 RPM.
Arranque de Motor	Polea Retráctil
Dimensiones (mm)	551 x 432 x 482
Peso Bruto	32 Kg.
Carcaza	Aluminio
Sello	Mecánico de Acero Inoxidable con asiento de cerámica lubricado con Grafito
Equipo Estándar	Conexiones de Aluminio, Coladera, Abrazaderas y Base de Acero

Modelo BA 4X4 – 13 HP

Tipo de Motor	LF 177 F
Tiempos	4 Tiempos
Potencia Máxima	13 HP
Diámetro de Carga y Descarga	4 x 4"
Capacidad Máxima de Bombeo	800 Lts. X Min.
Capacidad Máxima de Altura de Bombeo	30 M
Capacidad Máxima de Altura de Succión	6 M.
Velocidad Máxima	3,600 RPM.
Arranque de Motor	Polea Retráctil
Dimensiones (mm)	551 x 432 x 482
Peso Bruto	32 Kg.
Carcaza	Aluminio
Sello	Mecánico de Acero Inoxidable con asiento de cerámica lubricado con Grafito
Equipo Estándar	Conexiones de Aluminio, Coladera, Abrazaderas y Base de Acero