

MAEQ

MAQUINARIA ANDAMIOS Y EQUIPO

QUERÉTARO



Bomba Sumergible ST2037 C

Unidades métricas	
Rotor	Hierro con neoprno y caucho
Disco mm (pulg)	50 (2)
Sólidos	NA
Cabeza (m)	11.3
Capacidad (lpm)	276
HP (Kw)	1 (0.75)
Voltaje (fase Ø)	120 (1)
Amperaje para arranque	34.5
Amperaje de operación	6.9
Longitud cable (m)	7.8
Diámetro (mm)	188
Alto (mm)	391
Peso (kg)	14

Bomba Sumergible ST2040

Unidades métricas	
Rotor	Hierro con neoprno y caucho
Disco mm (pulg)	50 (2)
Sólidos	25(1)
Cabeza (m)	12.2
Capacidad (lpm)	299
HP (Kw)	1 (0.75)
Voltaje (fase Ø)	120 (1)
Amperaje para arranque	34
Amperaje de operación	6.8
Longitud cable (m)	7.8
Diámetro (mm)	267
Alto (mm)	427
Peso (kg)	15.4

Bomba Sumergible ST3050

Unidades métricas	
Rotor	Hierro Dúctil
Disco mm (pulg)	75 (3)
Sólidos	NA
Cabeza (m)	26
Capacidad (lpm)	1,022
HP (Kw)	5 (3.75)
Voltaje (fase Ø)	230/460 (3)
Amperaje para arranque	77(230V) 39(460V)
Amperaje de operación	14.2 (230V) 7.1(460V)
Longitud cable (m)	15.2
Diámetro (mm)	259
Alto (mm)	680
Peso (kg)	54