

MAEQ

MAQUINARIA ANDAMIOS Y EQUIPO

QUERÉTARO



Las carretillas de Whiteman pueden transportar concreto y materiales, siendo la línea de carretillas más avanzada disponible en el mercado. Además de distribuir el concreto y poder vaciarlo en sitios específicos, las versátiles unidades de 16 pies cúbicos están diseñadas para aplicaciones en vías exteriores e interiores, así como distribución.

WBH16N

Distancia entre ejes (m)	1.1176
Longitud (m)	2.6162
Ancho de una sola llanta (cm) -en eje delantero-	78.105
Carga máxima (Kg)	1,133
Capacidad	ft3 (cm3) 16(453)
Motor	Honda 13 HP
Sistema de encendido	Eléctrico o Retráctil
Capacidad de combustible Lts (gal)	22.71 (6.0)
Rendimiento de combustible a plena carga (Hrs)	8
Velocidad (Km/Hr)	11.665
Altura (cm)	12.95
Tipo de tolva	Polietileno
Tracción 4x4	ND

WBH16EN

Tracción	Oruga de hule
Dirección	Hidráulica por palancas
Distancia entre ejes [m]	NA
Longitud [m]	2.612
Ancho de una sola llanta [cm] - eje delantero	NA
Ancho de orugas	200 mm
Carga máxima [Kg]	1,134
Capacidad de tolva ft [cm]	16 [453]
Capacidad de combustible Lts [gal]	20 [5.2]
Motor	Honda 22HP
Sistema de encendido	Eléctrico
Rendimiento combustible a plena carga [Hrs]	8 hrs
Velocidad sin carga [Km/Hr]	8
Altura [cm]	14.16

WTB-16

Unidades métricas	
Tracción	Neumática
Distancia entre ejes de llanta [in]	29.5
Ancho [in]	34.5
Longitud [in]	68.5
Altura [in]	38
Peso [lb]	561
Carga máxima en tolva [kg]	449
Capacidad [ft3]	10.6
Motor	DC 1300W / 24V
Baterías	2x12 volts
Marcha	Eléctrica
Material de tolva	Acero