

MAEQ

MAQUINARIA ANDAMIOS Y EQUIPO
QUERÉTARO



Diseñado para trabajos de construcción ligera, aceras de concreto, pavimento y asfalto.

La línea de rompedores de pavimentación incluye herramientas de manillar en "T" de 30, 40, y 90 libras, todas con tamaños de platos estándar de la industria. Todos ellos están fabricados con un diseño de mercado comprobado, 4 cabezas traseras de pernos, pernos y resortes de varilla lateral de servicio pesado, construcción de aleación forjada con mandriles extraíbles. Los rompedores de 30, 60 y 90 libras tienen engrasadores internos.

Características Rompedor SPB-30

- Tornillo de cabeza
- Cilindro de una sola pieza
- Cuerpo de aleación forjada
- Cabeza delantera extraíble
- Buje reemplazable
- Lubricador interno
- Silenciador opcional
- Un año de garantía

Modelo SPB-30	
Peso Neto (kg)	15 kg
Longitud (mm)	572
Diámetro (mm)	44
Carrera (mm)	86
Golpes por minuto	1550
SPB 30 1"P (mm)	25 x 108
SPB 30 7/8"P (mm)	22 x 83
Entrada de aire (NPT) mm	10
Consumo de aire	49 cfm 1.4 m3/m

Características Rompedor SPB-40

- 4 pernos traseros
- Cilindro de una sola pieza
- Cuerpo de aleación forjada
- Cabeza delantera extraíble
- Buje reemplazable
- Requiere de lubricador de línea
- Silenciador opcional

Modelo SPB-40	
Peso Neto (kg)	19 kg
Longitud (mm)	683
Diámetro (mm)	44
Carrera (mm)	146
Golpes por minuto	900
Tamaño del mandril (mm)	25 x 108
SPB 30 7/8"P (mm)	22 x 83
Entrada de aire (NPT) mm	13 (1/2")
Consumo de aire	56 cfm 1.6 m3/m

Características Rompedor SPB-90

- 4 Tornillos de cabeza
- Cilindro de una sola pieza
- Cuerpo de aleación forjada
- Cabeza delantera extraíble
- Buje reemplazable
- Lubricador interno
- Silenciador opcional
- Un año de garantía

Modelo	SPB-90
Peso Neto (kg)	42 kg
Longitud (mm)	730
Diámetro (mm)	66.67
Carrera (mm)	
Golpes por minuto	1250
SPB 30 1"P (mm)	32 x 154
SPB 30 7/8"P (mm)	28 x 154
Entrada de aire (NPT) mm	19
Consumo de aire	75 cfm 2.1 m3/m